

Manufacturer	
Außengerät	
Innengerät	
Innengerät	



2MXM68N2V1B  
FTXJ25A2V1BW  
FTXJ50A2V1BW

Außenschalleleistungspegel (dB)	dB(A)	
Innenschallpegel	dB(A)	60.0
Das Kältemittel (GWP)		R-32 (675.0)

#### Kühlbetrieb

SEER		5.47
Energieeffizienzklasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	435.0
Entwurfslast Pdesignc	kW	6.8

Heizbetrieb: Durchschnittliches Klima  
Entwurfstemperatur = -10 °C

SCOP		3.83
Energieeffizienzklasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	1423.0
Entwurfslast Pdesignh bei -10 °C	kW	3.9
Notwendige reserheizerleistung bei -10 °C	kW	0.6000000000000001
Deklarierte Leistung bei -10 °C	kW	3.3

Heizbetrieb: Warmes Klima  
Entwurfstemperatur = 2 °C

SCOP		4.72
Energieeffizienzklasse		A++
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	1304.0
Entwurfslast Pdesignh bei 2 °C	kW	4.4
Notwendige reserheizerleistung bei 2 °C	kW	0.0
Deklarierte Leistung bei 2 °C	kW	4.4

Heizbetrieb: Kaltes Klima  
Entwurfstemperatur = -22 °C

SCOP		
Energieeffizienzklasse		
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	
Entwurfslast Pdesignh bei -22 °C	kW	
Notwendige reserveheizerleistung bei -22 °C	kW	
Deklarierte Leistung bei -22 °C	kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675.0. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675.0 times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

\*2 Energ everbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.