



MXZ-HA Außengerät		MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF
ANZAHL DER ANSCHLIESSBAREN INNENEINHEITEN		2	2-3
LEISTUNG (kW)	Heizen (nominal)	6.0 (1.0 - 6.4)	6.0 (2.6 - 7.5)
	Kühlen (nominal)	5.0 (1.1 - 5.4)	5.0 (2.9 - 6.5)
	Heizen (JK)	5.04 (0.84 - 5.38)	5.04 (2.18 - 6.30)
	Kühlen (JK)	5.00 (1.10 - 5.40)	4.50 (2.61 - 5.85)
COP / EER (nominal)	3.90 / 3.29		4.62 / 3.97
SCOP (η <sub>scop</sub> ) / SEER (η <sub>seer</sub> ) (BS EN14825)	4.30 / 7.78		4.02 / 7.26
ErP ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	Heizen/Kühlen	A+ / A++	A+ / A++
MAX-LUFTSTROM (m <sup>3</sup> /min)	Heizen/Kühlen	34.7 / 22.7	29.1 / 31.0
SCHALLDRUCKPEGEL (dBA)	Heizen/Kühlen	51 / 47	50 / 46
SCHALLEISTUNGSPEGEL (dBA)	Kühlen	64	61
ABMESSUNGEN (mm)	Breite x Tiefe x Höhe	800 x 285 x 550	840 x 330 x 710
GEWICHT (kg)		37	57
ELEKTRISCHE VERSORGUNG		220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
PHASE		Einfach	Einfach
LEISTUNGS-AUFNAHME (kW)	Heizen/Kühlen (nominal)	1.54 / 1.52	1.30 / 1.26
	Heizen/Kühlen (JK)	1.39 / 1.31	1.17 / 1.08
ANLAUFSTROM (A)		7.6	6.7
BETRIEBSSTROM (A)	Heizen/Kühlen (MAX)	6.6 / 6.5 [12.2]	5.6 / 5.4 [18.0]
VERBINDUNGSKABEL Nr. Kerne		4 Kerne	4 Kerne
GESAMTLÄNGE DER ROHRLEITUNG (m)		30	50
MAX-ROHRLÄNGE PRO EINHEIT IM INNENBEREICH (m)		20	25
MAX-HÖHENUNTERSCHIED (m)		15 (10 wenn AG höher als IG)	15 (10 wenn AG höher als IG)
LADUNG KÜHLMITTEL (kg) / CO <sub>2</sub> -ÄQUIVALENT (t)	R32 (GWP 675)	0.9 / 0.61	1.4 / 0.95
MAX ZUSÄTZLICHES KÜHLMITTEL (kg) / CO <sub>2</sub> -ÄQUIVALENT (t)	R32 (GWP 675)	0	0.2 / 0.14
SICHERUNGSWERT (BS88) - HRC (A)		16	20

Hinweis: Nur MSZ-1R Anschluss.



MSZ-HR - Innengerät		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF
Leistung (kW)	Heizen (nominal)	3.15 (0.7-3.5)	3.6 (0.9-3.7)
	Kühlen (nominal)	2.5 (0.5-2.9)	3.4 (0.9-3.4)
	Heizen (JK)	2.61 (0.6-2.9)	2.99 (0.75-3.1)
	Kühlen (JK)	2.48 (0.5-2.8)	3.37 (0.80-3.4)
SIF (nominal)		0.78	0.78
COP / EER (nominal)		3.71 / 3.13	3.69 / 2.81
SCOP / SEER (BS EN14825)		4.30 / 6.20	4.30 / 6.20
ErP-ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	Heizen/Kühlen	A+ / A++	A+ / A++
LUFTSTROM (l/s)	Heizen/Kühlen - L<sub>0</sub>-M<sub>0</sub>-H<sub>0</sub>-S<sub>0</sub>-H	55-90-123-168 / 60-90-120-162	55-90-123-175 / 60-90-130-195
ROHRGRÖSSE mm (Zoll)	Gas	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Flüssig	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
SCHALLDRUCKPEGEL (dBA)	Heizen/Kühlen - L<sub>0</sub>-M<sub>0</sub>-H<sub>0</sub>-S<sub>0</sub>-H	21-30-37-43 / 21-30-37-43	21-30-37-44 / 22-31-38-46
SCHALLEISTUNGSPEGEL (dBA)		57	60
ABMESSUNGEN (mm)	Breite x Tiefe x Höhe	838 x 228 x 280	838 x 228 x 280
GEWICHT (kg)		8.5	8.5
STROMVERSORGUNG		Gespelst vom Außengerät	Gespelst vom Außengerät
SICHERUNGSWERT (BS88) - HRC (A)		6	6
VERBINDUNGSKABEL Nr. Kerne		4	4

