

Comfora

Wandgerät
FTXP-M(9) / RXP-M



Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung für optimales Wohlfühlklima

- › Flüsterleiser Betrieb bis zu lediglich 19dB(A)
- › Diskrete, elegante Frontblende passt sich unauffällig in jedes Interieur ein
- › Ein Entfeuchtungsprogramm ermöglicht ein Absenken der Luftfeuchtigkeit ohne Veränderung der Raumtemperatur
- › Partikelfilter mit Silber entfernt Allergene und reinigt die Luft
- › Geruchsfilter mit Titanapatit reinigt die Luft und bindet Gerüche, z.B. von Tabakrauch und Haustieren
- › 3D-Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen.
- › Die optionale WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin Residential Controller zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln! (4)

BLUEVOLUTION



(5)

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++

Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung



Angaben zur Effizienz			FTXP + RXP	20M9 ⁽¹⁾ + 20M	25M9 ⁽¹⁾ + 25M	35M9 ⁽¹⁾ + 35M	50M ⁽²⁾ + 50M	60M ⁽²⁾ + 60M	71M ⁽²⁾ + 71M
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse			A ⁺⁺		A ⁺⁺		A ⁺⁺
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	6,20
	Heizen (gemäßigtes Klima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	103	126	186	240	308	401
		Energieeffizienzklasse			A ⁺⁺		A ⁺		A ⁺
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01		
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	662	728	845	1.463	1.638	2.166		
Technische Daten – Innengerät			FTXP	20M9	25M9	35M9	50M*	60M*	71M*
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	286x770x225			295x990x263		
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar			Abnehmbar / Waschbar		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Technische Daten – Außengerät			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	550x720x341			734x954x389		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Nom.	dB(A)	46/-		48/-	-/47	-/49	-/52
	Heizen	Hoch / Nom.	dB(A)	47/-		48/-	-/49	-/49	-/52
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-10~46					
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	-15~18					
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	Füllmenge: kg / tCO ₂ -Äq.		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35 (1/4")					
	Gas	AD	mm	9,5 (3/8")			12,7 (1/2")		
	Leitungslänge	AG – IG Min./Max.	m	1,5/15			3/30		
	Niveaunterschied	IG – AG Max.	m	12			20		
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSIA)		A	16			20		

(1) freigegeben für Mono- und Multisplit Ausführung, Multisplit freigegeben für Außengeräte: 2MXM40-A und 3MXM52-68A/9; (2) nur für Monosplit Ausführung freigegeben; (3) freigegeben Kombinationen siehe Punkt (1) und (2); (4) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (5) Die Daikin Comfora Luft-Luft-Wärmepumpe wurde vom Verein für Konsumenteninformation als Testsieger ausgezeichnet. Getestet wurde die Daikin Comfora Modell FTXP25M5V1B (IG) - RXP25M5V1B (AG).



TRONICWARE®

Tronicware GmbH
Am Goldschmidtshof 10
50997 Köln

Tel: 02236-875006
Email: info@tronicware.de