

# R-32 Wandgerät Stylish

Verfügbar in 4 Farben:  
Schwarz, Weiß, Silber und Blackwood

- › Kompaktes, funktionales Design, das sich in jede Raumgestaltung einfügt
- › Einstufung A+++ für Heizen und Kühlen
- › Höhere Energieeffizienz und niedrigere Umweltbelastung dank Kältemittel R-32
- › Neue Technologien für ideale Raumtemperaturen
- › Geräuscharm durch verbesserten Lüfter
- › Einfache Regelung über Online-Controller
- › Flash Streamer\* für frische, gesunde Raumluft

Erhältlich in vier Gehäusefarben: Weiß (-AW), Silber (-BS), Schwarz (-BB) und Blackwood (-BT)



Effizienzdaten			FTXA + RXA	20AW/BS/BB/BT + 20A9	25AW/BS/BB/BT + 25A9	35AW/BS/BB/BT + 35A9	42AW/BS/BB/BT + 42B	50AW/BS/BB/BT + 50B	
Kühlleistung	Nom.	kW	Nur Multi-Split-Betrieb möglich	2,00	2,50	3,40	4,2	5,0	
	Heizleistung	Nom.		kW	2,50	2,80	4,00	5,4	5,8
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.		kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Heizen	Nom.		kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse			A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,40	4,2	5,0
	Heizen	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
		Jährlicher Energieverbrauch		kWh	80	101	137	196	239
	(durchschnittliches Klima)	Energieeffizienzklasse			A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Pdesign		kW	2,40	2,45	2,50	3,8	4,0
Nominale Effizienz	EER	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	5,15	5,15	5,15	4,6	4,6	
				653	666	680	1.150	1.217	
	COP		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68		
				5,00	5,00	4,04	4,12	4	

Innengerät			CTXA15AW/BS/BB/BT	FTXA20AW/BS/BB/BT	FTXA25AW/BS/BB/BT	FTXA35AW/BS/BB/BT	FTXA42AW/BS/BB/BT	FTXA50AW/BS/BB/BT
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	295 x 798 x 189					
Gewicht	Gerät		12					
Ventilator –	Kühlung	Sehr hoch/Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	714 / 660 / 492 / 366 / 276	744 / 690 / 516 / 366 / 276		774 / 714 / 516 / 366 / 276	846 / 786 / 588 / 432 / 276	864 / 810 / 624 / 456 / 312
Luftstromvolumen	Heizen	Sehr hoch/Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	714 / 654 / 522 / 384 / 270	750 / 690 / 540 / 384 / 270		750 / 690 / 540 / 384 / 270	936 / 876 / 630 / 462 / 312	966 / 906 / 666 / 492 / 342
Luftfilter	Typ		Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend					
Schalleistungspegel	Kühlung		57	57	57	60	60	60
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch/nom./niedrig/Flüsterbetrieb	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19		41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung		ARC466A58					

Außengerät			RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		550 x 765 x 285			734 x 870 x 373	
Gewicht	Gerät			32			50	
Schalleistungspegel	Kühlung		59	59	61	62		
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch	46	46	49	48		
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min. – Max.	–10~46					
		Umgebung Min. – Max.	–15~18					
Kältemittel	Typ		R-32					
	Füllmenge	kg/TCO <sub>2</sub> eq	0,76 / 0,52			1,10 / 0,75		
	GWP		675					
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas	AD	6/10 / 1/4" / 3/8"			6/12 / 1/4" / 1/2"		
		Max. AG – IG	20			30		
	System vorgefüllt bis		10					
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	kg/m	0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)					
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Max.	15			20		
		Max. Stromaufnahme	1~ / 50 / 220–240					
Strom – 50 Hz	Max. Stromaufnahme		–					
		Max. Sicherung	10	13				
Verbindungskabel	AG – IG		4 x 1,5 <sup>(1)</sup>					

Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugelttemperatur FK = Feuchtkugelttemperatur (1) Ab 10 m Leitungslänge 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>

\* Die Flash Streamer Technologie ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.