

R-32 Wandgerät

Ururu Sarara R-32 – die Erste Ihrer Art. Premiumkomfort kombiniert mit beeindruckender Effizienz

- › Eine einzigartige Kombination aus sechs Klimatisierungsfunktionen in einem Gerät:
 - Luft-Befeuchtung
 - Luft-Entfeuchtung
 - Frischluft-Zufuhr
 - Luftreinigung
 - Kühlen
 - Heizen
- › SEER + SCOP = A+++ für die gesamte Baureihe
- › Automatische Filterreinigungsfunktion – kann den Energieverbrauch um zusätzlich 25 % senken
- › Sensor „Intelligenter Bewegungssensor“ – lenkt Luftstrom von Personen im Raum weg
- › Online-Controller: steuert das Innengerät von jedem beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet (optional)



Effizienzdaten		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N				
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW	0,6 / 2,5 / 3,9	0,6 / 3,5 / 5,3	0,6 / 5,0 / 5,8				
Heizleistung	Min./Nom./Max.	kW	0,6 / 3,6 / 7,5	0,6 / 5,0 / 9,0	0,6 / 6,3 / 9,4				
Leistungsaufnahme	Kühlung	Min./Nom./Max.	0,11 / 0,41 / 0,88	0,11 / 0,66 / 1,33	0,11 / 1,10 / 1,60				
	Heizen	Min./Nom./Max.	0,10 / 0,62 / 2,01	0,10 / 1,00 / 2,53	0,10 / 1,41 / 2,64				
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++				
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00			
		SEER		9,54	9,00	8,60			
	Heizen (durchschnittliches Klima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	92	136	203			
		Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++				
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60			
Nominale Effizienz	EER	COP	Jährlicher Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Kühlen	Heizen	6,10	5,30	4,55
							5,80	5,00	4,47
	205	330	550						
	A	A	A						

Innengerät		FTXZ	25N	35N	50N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	295 x 798 x 372		
Gewicht	Gerät		15		
Ventilator -	Kühlung	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb	642 / 450 / 318 / 240	726 / 504 / 336 / 240	900 / 552 / 396 / 276
Lufvolumenstrom	Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb	702 / 516 / 402 / 288	798 / 552 / 414 / 288	864 / 642 / 462 / 354
Schalleistungspegel	Kühlung		54	57	60
	Heizen		56	57	59
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb	38 / 33 / 26 / 19	42 / 35 / 27 / 19	47 / 38 / 30 / 23
	Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb	39 / 35 / 28 / 19	42 / 36 / 29 / 19	44 / 38 / 31 / 24
Luftfilter	Typ		Filter mit automatischer Reinigung		
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung		ARC477A1		

Außengerät		RXZ	25N	35N	50N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	693 x 795 x 300		
Gewicht	Gerät		50		
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min.~Max.	-10~43		
	Heizen	Umgebung Min.~Max.	-20~18		
Schalleistungspegel	Kühlung / Heizen		59 / 59	61 / 61	63 / 64
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch	46	48	49
	Heizen	Hoch	46	48	50
Kältemittel	Typ		R-32		
	Füllmenge	kg	1,34		
		TCO ₂ eq	0,9		
Rohrleitungsanschlüsse	GWP		675		
	Flüssigkeit	AD	6 / 1/4"		
	Gas	AD	10 / 3/8"		
	Leitungslänge	Max. AG - IG	10		
Spannungsversorgung	Niveaunterschied	IG - AG Max.	8		
	Phase / Frequenz / Spannung		1~ / 50 / 220-240		
Strom - 50 Hz	Max. Stromaufnahme	A	10,5	13,25	15,0
	Max. Sicherung	A	16		
Verbindungskabel	AG - IG	mm ²	4 x 1,5		

Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur